

Model 8EF



Funcies

6

Fail secure met monitoring

Kenmerken



Elektrische informatie	10-30V AC/DC
Inschakeltijd AC / DC	ED 100%
Houdkracht	12.000 N
Tijdelijke spanningsonderdrukker (TVS)	ja
Nominale weerstand	7,8 Ω
Stroomverbruik AC (start)	0,44A...10V / 0,53A...12V 0,30A...24V / 0,26A...30V
Stroomverbruik AC (onderhoud)	0,13A...10V / 0,10A...12V 0,07A...24V / 0,05A...30V
Stroomverbruik DC (start)	0,47A...10V / 0,52...12V 0,33A...24V / 0,24A...30V
Stroomverbruik DC (onderhoud)	0,12A...10V / 0,09A...12V 0,04A...24V / 0,03A...30V
Maximale zijwaartse druk op AC	10-30V - 600 N
Maximale zijwaartse drukop DC (gestabiliseerd)	10-30V - 600 N

Slotvangers



Externe draaicirkel

1



Externe draaicirkel

2

Deksel



0



1

De diepte van de slotvanger	6,5mm	6,5mm	Soorten van deksels	Standaard deksel	Deksel met geleiding
Verstelbaarheid van de slotvanger	3mm	3mm	Bestelcode: 8EF6V10 fail secure met monitoring 8EF6V21		