

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICATE

446.471.01

Date of issue: 16-09-2024



Certificate holder

Fapim spa
Via delle Cerbaie, 114
I-55011 Altopascio - Lucca
T: +39 0583 2601
E: info@fapim.it
I: www.fapim.it



Declaration of SKG-IKOB

This certificate has been issued on the basis of BRL 3104 in accordance with the SKG-IKOB Regulations for Attestation, Certification and Inspection.

SKG-IKOB declares that the by or on behalf of the certificate owner produced building hardware product:

tilt and turn hardware including handle

delivered under logo / brand:

FAPIM

delivered under type- and / or article number:

MAGICUBE 130 , MAGICUBE 180 , GALICUBE 110 , GALICUBE 150 , GALIPLUS 2

meets class 2 STER according BRL 3104 and NEN 5089: 2009 if the product is indelibly marked with the SKG mark, as shown above.

For SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'A' followed by a long horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel
Certification manager

Verify at www.sterrenwijzer.nl if this certificate is still valid and actual.
This certificate contains 2 pages.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICATE

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICATE

Fapim spa
Number: 446.471.01

page 2 of 2

1. PRODUCT

tilt and turn hardware including handle

PRODUCT TYPE

multipoint bolt

2. TECHNICAL SPECIFICATION

Operating:	Mechanical operation
Construction:	1 control point with gear with 4 burglary locking points
System:	operation by windowhandle with fork- OR square pin (7x7 mm)finish
Material:	rods: aluminium anodised keeper plates: zamak
Dimension:	rods: various length x19x2,7 mm keeperplate: 72x21,5x14 mm
Fixing:	mechanism: slide into euro-groove keeperplate: 3x inox parker Ø 4,8 mm handle: 2xM5
Intended use:	metal, window-inward-opening by lockable SKG ** certified window handle type certified window handle: OR Fapim handle type: fork: 0761B , 0762AZ , 0762BZ , 0531B , 0532AZ , 0532BZ , 0791B , 0541B square spindle: 0641A , 0641B , 0641BZ , 0502AZ , 0511A , 0512AZ

3. DELIVERY

The preconditions for correct installation and the fasteners to be used are described in the enclosed or digitally published installation instructions with the following version:

Turn (tilt) windows: ULBW rev 06

Tilt sliding elements: not relevant:

Inward turning windows: ULBW rev 06

Outward turning windows: not relevant

Inward turning double windows: ULBW rev 06

Outward turning double windows:: not relevant

Folding element: not relevant

4. PERFORMANCES

A tilt and turn hardware including handle according this certificate fulfils the relevant requirements of BRL 3104.

A window- or door set, in which this tilt and turn hardware, including handle is installed according the installation instructions of the certificate holder meets at least burglar resistance class (RC) 2 of NEN 5096 and EN 1627, if:

the façade element or the (profile-)system from which the element is manufactured is delivered under a (KOMO-)quality approval with respect to the aspect burglar resistance, in which the actual window or door type is admitted and the herein mentioned conditions are fulfilled.

A window or door, in existing buildings, in which this tilt and turn hardware, including handle is installed according the installation instructions of the certificate holder, meets the requirements of the Police Mark Save Housing (PKVW) - Existing Building, if:

the other aspects of the façade element also comply with the applicable PKVW Protection directive (publication CCV).

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 446.471.01

Uitgegeven op: 16-09-2024



Certificaathouder

Fapim spa
Via delle Cerbaie, 114
I-55011 Altopascio - Lucca
T: +39 0583 2601
E: info@fapim.it
I: www.fapim.it



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

samengesteld beslag met raamkruk

geleverd onder logo / merk:

FAPIM

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

MAGICUBE 130 , MAGICUBE 180 , GALICUBE 110 , GALICUBE 150 , GALIPLUS 2

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'J' intertwined, followed by a horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Fapim spa
Nummer: 446.471.01

blad 2 van 2

1. PRODUCT

samengesteld beslag met raamkruk

PRODUCTSOORT

meerpuntsvergrendeling

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	1 bedieningspunt met drijfwerk met 4 inbraakwerende sluitpunten
Systeem:	bediening middels raamkruk met gaffel- OF vierkantstift (7x7 mm)uitvoering
Materiaal:	drijfstangen: geanodiseerd aluminium sluitplaten: zamak
Afmeting:	drijfstangen: div. lengte x19x2,7 mm sluitplaat: 72x21,5x14 mm
Bevestiging:	drijfwerk: schuift in euro-groef sluitplaat: 3x RVS parker Ø 4,8 mm raamkruk: 2xM5
Geschikt voor toepassing:	Metaal, Raam naar binnen draaiend door afsluitbare SKG ** gecertificeerde raamkruk: type gecertificeerde raamkrukken: OF Fapim raamkrukken type: vork: 0761B , 0762AZ , 0762BZ , 0531B , 0532AZ , 0532BZ , 0791B , 0541B vierkantstift: 0641A , 0641B , 0641BZ , 0502AZ , 0511A , 0512AZ

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het bijgeleverde of digitaal gepubliceerde montagevoorschrift met de volgende versie: Draaivalramen: ULBW rev 06

Kiepschuifpuien: n.v.t.

Binnendraaiend / val ramen: ULBW rev 06

Buitendraaiende ramen: n.v.t.

Binnendraaiende stolpramen: ULBW rev 06

Buitendraaiende stolpramen: n.v.t.

Vouwwand: n.v.t.

4. PRESTATIES

Een samengesteld beslag met raamkruk overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een samengesteld beslag met raamkruk wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een samengesteld beslag met raamkruk wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).