

OLTRE

Life in evolution

 Made in Italy

fapim®
Life in evolution





OLTRE

MODULAR AND REVERSIBLE
PANIC EXIT DEVICE

 Made in Italy

fapim[®]

Life in evolution

OLTRE

Elevate prestazioni
Ottimizzazione dello stock
Design moderno
100% made in Fapim

High performances
Stock optimisation
Contemporary Design
100% made in Fapim

Hautes performances
Optimisation du stock
Design moderne
100% fabriqué par Fapim

Alto rendimiento
Optimización del stock
Design moderno
100% made in Fapim

Alto rendimento
Otimização de estoque
Design moderno
100% feito em Fapim



fapim®

Life in evolution



Scrocco totalmente in acciaio inox Aisi 304, con elevata resistenza meccanica alla corrosione e resistenza al fuoco REI 90 di serie su tutte le versioni.

Latch bolt totally made of Aisi 304 stainless steel, with high corrosion resistance, mechanical strength and REI 90 fire resistance as standard on all versions.

Pêne en acier inox Aisi 304 à haute résistance mécanique et à la corrosion, et résistance au feu REI 90 de série sur toutes les versions.

Pestillo de acero inox Aisi 304, con elevada resistencia mecánica a la corrosión y a resistencia al fuego REI 90 de serie para todas las versiones.

Trava de aço inoxidável Aisi 304, com alta resistência mecânica à corrosão e resistência ao fogo REI 90 padrão para todas as versões.

Scrocco
Latch bolt
Pêne
Pestillo
Trinco

OLTRE
PANIC EXIT DEVICE



Il sistema di autobloccaggio, di serie sulle serrature centrali e sulle chiusure alto/basso verticali, garantisce i requisiti di sicurezza anche su porte dotate di maniglione antipanico. L'impiego di un polimero tecnico ad alte prestazioni nelle zone maggiormente sollecitate permette una sostanziale riduzione delle forze di apertura, senza pregiudicare la resistenza meccanica.

The self-locking system, available as standard on the central locks and top/bottom vertical closures, ensures compliance with the safety requirements to doors equipped with panic bolt as well. The use of a high performance engineering polymer in the areas of higher stress, allows to considerably reduce the opening force, without jeopardizing the mechanical strength.

Le système d'autoblocage, de série sur les serrures centrales et sur les fermetures haut/bas verticales, garantit les prescriptions de sécurité aussi pour les portes équipées d'antipanique. L'emploi d'un polymère technique à haute performance dans les zones les plus sollicitées, permet de réduire considérablement les forces d'ouverture, sans porter préjudice à la résistance mécanique.

El sistema de auto-bloqueo, de serie sobre las cerraduras centrales y sobre los cierres alto/bajo verticales, garantiza los requisitos de seguridad aun sobre puertas que disponen de dispositivo anti pánico. El uso de un polímero técnico de altas prestaciones en las áreas más sujetas de uso, permite una reducción importante de las fuerzas de apertura, sin perjudicar la resistencia mecánica.

O sistema de travamento automático, padrão nas travas centrais e nas travas verticais altas / baixas, garante os requisitos de segurança também nas portas que possuem um dispositivo anti-pânico. O uso de um polímero técnico de alto desempenho nas áreas mais utilizadas, permite uma redução significativa das forças de abertura, sem prejudicar a resistência mecânica.




Serrature centrali adatte per l'impiego su porte tagliafuoco, sempre equipaggiate con camma maniglia e sistema di autobloccaggio in presenza dello scrocco. Le leve di collegamento alla barra di spinta sono realizzate in alluminio pressofuso e permettono la riduzione delle forze di apertura.

Central locks suitable for use on fire-stop doors, equipped with handle cam and self-locking system with the latch-bolt. The connecting levers to the push bar are made of die-cast aluminium, to reduce the opening force.

Serrures centrales pour portes coupe-feu, équipées de came béquille et système d'autoblocage avec pêne. Les leviers de connexion à la barre de poussée sont en aluminium moulé sous pression, permettant ainsi la réduction des forces d'ouverture.

Las cerraduras centrales idóneas para uso sobre puertas corta fuego, disponen siempre de manilla y sistema de bloqueo en presencia del pestillo. Las palancas de conexión a la barra de empuje están realizadas de aluminio fundido a presión y permiten la reducción de las fuerzas de apertura.

As fechaduras centrais adequadas para uso em portas corta fogo, disponhem sempre de pujador e sistema anti bloqueio na presença da trava. As alavancas de conexão a barra são feitas de alumínio fundido e permitem a redução das forças de abertura.



La reversibilità si ottiene in modo semplice ed immediato, tenendo premuto con un cacciavite o una chiave esagonale il pulsante a molla presente sotto la leva di azionamento e ruotando quest'ultima nella direzione opposta a quella iniziale. La serratura è così pronta per essere installata in posizione inversa a quella fornita.

Keep the spring push-button under the operating lever pressed by means of a screwdriver or a hex wrench and rotate it in the direction opposite to the initial position, to get an easy and quick reversibility.

The lock is now ready for installation in the opposite position than that initially provided.

La réversibilité est obtenue de manière simple et immédiate, en maintenant appuyé le bouton à ressort positionné sous le levier d'actionnement par un tournevis ou une clé à douille et en le tournant dans le sens inverse à la position de départ.
La serrure est ainsi prête à l'installation dans la position inversée à celle fournie.

La reversibilidad se obtiene de forma inmediata y sencilla, presionando con un destornillador o con una llave hexagonal el pulsador de muelle situado abajo de la palanca de accionamiento y rodeando está en la dirección contraria a la inicial.
La cerradura así se puede montar en la posición inversa la suministrada.

A reversibilidade é obtida imediatamente e simplesmente pressionando com uma chave de fenda ou com uma chave hexagonal o botão da mola localizado abaixo da alavanca de acionamento e rodeando-a na direção oposta à inicial.
O bloqueio pode assim ser montado na posição inversa fornecida



Serrature centrali adatte per l'impiego su porte tagliafuoco, sempre equipaggiate con camma maniglia e sistema di autobloccaggio in presenza dello scrocco. Dotate di un meccanismo compatto e semplificato che ha permesso un importante miglioramento nelle prestazioni. Anche il carter è stato ridotto, pur in assoluta continuità delle forme, migliorando così l'estetica generale ed eliminando le viti a vista.

Central locks suitable for use on fire-stop doors, equipped with handle cam and self-locking system with the latch-bolt. A compact, simplified mechanism allowed to improve performances significantly. The casing has been reduced as well, although ensuring continuity in the shape, for better aesthetic and visible screws removal.


Serrures centrales pour portes coupe-feu, équipées de came bâquille et système d'autoblocage avec pêne. Elles sont équipées d'un mécanisme compacte et simplifié qui a permis d'améliorer considérablement les performances. Le carter a été également réduit, en assurant quand même la continuité des formes, en améliorant l'esthétique générale et en éliminant les vis visibles.

Cerraduras centrales para uso sobre puertas corta fuego, disponen siempre de manilla y sistema de auto bloqueo en presencia de pestillo. Disponen de un mecanismo compacto y sencillo que ha permitido mejorar las prestaciones. El cubre varilla también está reducida y en continuidad de las forma, mejorando la estética general y eliminando los tornillos en vista.

Fechaduras centrais para uso em portas corta a fogo. Eles sempre têm um pujador e um sistema de travamento automático na presença de uma trava. Tem um mecanismo compacto e simples que permitiu melhorar o desempenho. A cobertura da haste também é reduzida e em continuidade de forma, melhorando a estética geral e eliminando os parafusos à vista.

Dimensioni ridotte
Small size
Dimensions réduites
Medidas reducidas
Medidas reduzidas

OLTRE
PANIC EXIT DEVICE





Il nuovo meccanismo interno alla barra di spinta della versione Push, semplificato e ridimensionato, garantisce un azionamento sicuro su tutta la lunghezza della barra. I carter centrale e laterale sono stati ridisegnati, in assoluta continuità delle forme, per ridurne gli ingombri ed in particolare quello laterale è stato separato in una parte fissa e l'altra mobile, aumentando la parte utile per l'azionamento e la sicurezza di utilizzo. Questa revisione è funzionale alla accorciabilità, permettendo di ridurre la lunghezza del maniglione fino a 270 mm.

The Push version's mechanism inside the push bar has been reduced and simplified to ensure safe operation on the entire length of the bar. Central and lateral casings were redesigned, in full shape continuity, to cut the overall dimensions. More specifically, the lateral casing was split in one fixed part and one movable part, thus improving both operation and safety. This revision makes trimming easier, allowing to shorten the panic bolt length up to 270 mm.

Le nouveau mécanisme à l'intérieur de la barre de poussée dans la version Push, simplifié et réduit, garantit un actionnement sûr sur toute la longueur de la barre. Le carter central et celui latéral ont été redessinés, en assurant la continuité des formes, pour réduire les dimensions et, en particulier celui latéral, a été divisé en une partie fixe et une partie mobile en augmentant ainsi la partie utile pour l'actionnement et la sécurité d'emploi. Cette révision favorise l'accourcissement, permettant de réduire la longueur de l'antipanique jusqu'à 270 mm.

El nuevo mecanismo interior de la barra de empuje de la versión Push, más sencillo y más pequeño, garantiza de accionar sobre toda la longitud de la barra. Los cubre varillas central y lateral se han modificado en absoluta continuidad de las formas, para reducir las medidas en particular el cubre varilla lateral ha sido separado en una parte fija y una móvil, aumentando la parte útil para accionar, así como la seguridad de uso. Esta modificación ha permitido reducir la longitud de dispositivo hasta 270 mm.

O novo mecanismo interno da barra de empurrar da versão Push, mais simples e menor, garante a unidade ao longo de todo o comprimento da barra. As coberturas centrais e hastas laterais foram modificadas em continuidade absoluta das formas, para reduzir as medidas. Em particular a cobertura da haste lateral foi separada em uma parte fixa e uma móvel, aumentando a parte útil para operar, assim como a segurança de uso. Esta modificação permitiu reduzir o comprimento do dispositivo até 270 mm.



Tutte le versioni disponibili possono essere dotate di fermo a giorno. Nella versione Bar il fermo a giorno è disponibile smontato in confezione, per la versione Push è disponibile un articolo aggiuntivo opzionale.

All versions can be equipped with dogging device. The dogging device of the Bar version is provided unassembled in the box. The one of the Push version is an optionally available item.


Toutes les versions peuvent être équipées de ce dispositif. Dans la version Bar le dispositif jour/nuit est fourni désassemblé dans l'emballage, alors que dans la version Push un article supplémentaire optionnel est disponible.

Todas las versiones disponibles disponen de control de apertura. En la versión Bar, el control de apertura está disponible, desmontado dentro la caja, para la versión Push está disponible un artículo suplementario opcional.

Todas as versões disponíveis possuem controle de abertura. Na versão Bar, o controle de abertura está disponível, desmontado dentro da caixa. Um artigo suplementar opcional está disponível para a versão Push.

Chiusure alto/basso
Top/bottom closures
Fermetures haut/bas
Cierres alto/bajo
Fechamentos altos/baixos

OLTRE
PANIC EXIT DEVICE



Chiusure alto/basso adatte per l'impiego su porte tagliafuoco. Quelle verticali sono dotate di sistema di autobloccaggio di serie, quelle laterali possono essere utilizzate anche in posizione intermedia per eventuali chiusure multiple.

Top/bottom closures suitable for use on fire-stop doors. The vertical ones are equipped with self-locking system provided as standard; the lateral ones can be used in an intermediate position in the event of multiple closures.

Fermetures haut/bas pour portes coupe-feu. Les fermetures verticales sont équipées de système d'autoblocage de série, celles latérales peuvent être utilisées dans une position intermédiaire en cas de fermetures multiples.

Cierres alto/bajo idóneas para usar sobre puertas corta humo. Los verticales, disponen de sistema de auto bloqueo de serie, los laterales, se pueden usar aun en la posición intermedia para posibles cierres múltiples.

Fechamentos altos/baixos adequados para uso em portas contra o fumo. Os verticais têm um sistema de travamento automático como padrão, os laterais também podem ser usados na posição intermediária para possíveis fechamentos múltiplos.

OLTRE

PANIC EXIT DEVICE

Comando esterno
Outside access drive
Manœuvre extérieure
Mando exterior
Controle externo



Nuovo comando esterno, caratterizzato da un'estetica rinnovata in sintonia con la linea Olimpo e dimensioni ridotte per sposarsi alla perfezione con un design più moderno. Disponibile con e senza cilindro, in due versioni, standard oppure con cilindro sostituibile a comando esterno già installato.

New outside access drive aesthetically combining with the Olimpo line; its smaller size makes it suited for contemporary design. It is available with or without cylinder, in both standard version, or with cylinder replaceable with the drive already installed.


Nouvelle manœuvre extérieure renouvelée esthétiquement en harmonie avec la ligne Olimpo et aux dimensions réduites pour aller parfaitement avec un design plus moderne. Elle est disponible avec et sans cylindre, en deux versions, standard ou avec cylindre remplaçable avec la manœuvre extérieure déjà installée.

Mando exterior nuevo con estética renovada en sintonía con la línea Olimpo y medidas reducidas para un diseño más moderno. Disponible con y sin cilindro, en dos versiones, estándar o con cilindro sustituible con el mando ya montado.

Novo controlo exterior com estética renovada em linha com a linha Olimpo e pequenas medidas para um design mais moderno. Disponível com e sem cilindro, em duas versões, padrão ou com cilindro substituível com o botão já montado.

Comando esterno elettrico
Electrical outside access drive
Mancœuvre extérieure électrique
Mando exterior eléctrico
Controle elétrico externo

OLTRE
PANIC EXIT DEVICE



Nuovo comando esterno elettrico. Si applica al posto del tradizionale comando meccanico. La maniglia viene abilitata elettricamente da un pulsante o da un sistema di controllo-accessi oppure meccanicamente tramite l'azionamento del cilindro. E' dotata di fermo a giorno elettronico, di temporizzatore e di un led di segnalazione dello stato di abilitazione della maniglia.

New electrical outside access drive. It replaces the traditional mechanical drive. The handle is electrically operated through either push button, access control system, or cylinder actuation. It is equipped with electronic dogging device, timer and with a LED signal indicating the actuation of the handle.

Nouvelle manœuvre extérieure électrique qui remplace la manœuvre mécanique traditionnelle. La bâquille est actionnée électriquement à l'aide d'un poussoir, ou d'un système de contrôle d'accès, ou encore mécaniquement par l'actionnement du cylindre. Elle est douée de dispositif jour/nuit électronique, de temporisateur et d'un LED pour signaler l'état d'actionnement de la bâquille.

Nuevo mando exterior eléctrico. Se aplica en lugar del tradicional mando mecánico. La manilla se acciona eléctricamente por medio de un pulsador o de un sistema de control de entrada, o aun mecánicamente accionando el cilindro. Dispone de control de apertura electrónico, temporizador y de un led indicación de estado de habilitación de la manilla.

Novo controle externo elétrico. É aplicado em vez do tradicional controle mecânico. O manípulo é operado eletricamente por meio de um botão de pressão ou de um sistema de controle de entrada, ou também mecanicamente pelo acionamento do cilindro. Possui controle de abertura eletrônica, temporizador e uma indicação de led do status da habilitação do pujador.



OLTRE è stato testato secondo le Norme UNI EN 1363-1:2012 / UNI EN 1634-1:2018. Il test al fuoco è stato superato ottenendo la classe di resistenza EI 90.

OLTRE was tested according to UNI EN 1363-1:2012 / UNI EN 1634-1:2018 standard. The fire test was passed, and it was assigned the EI 90 class of resistance.

OLTRE a été essayé selon la norme UNI EN 1363-1:2012 / UNI EN 1634-1:2018. L'essai au feu a été passé en obtenant la classe de résistance EI 90

OLTRE ha sido ensayado según la Norma UNI EN 1363-1:2012 / UNI EN 1634-1:2018. El ensayo al fuego ha sido superado, pudiendo obtener la clase de resistencia EI 90.

O OLTRE foi testado de acordo com a Norma UNI EN 1363-1: 2012 / UNI EN 1634-1: 2018. O teste de fogo foi aprovado e a classe de resistência EI 90 pode ser obtida.



Migliori prestazioni, maggiore sicurezza, funzioni disponibili tutte di serie, maggiore completezza di gamma sono state ottenute con una contemporanea e significativa riduzione del numero di articoli per l'ottimizzazione degli stock.

Better performances, higher safety, all functions provided as standard, greater completeness of the range, were obtained along with a simultaneous and significant reduction of the number of items required, for the optimization of the stock.

Meilleures performances, meilleure sécurité, toutes les fonctions disponibles de série, gamme plus complète, ont été obtenues avec une contemporaine et considérable réduction du nombre des articles pour l'optimisation des stocks.


Mejor rendimiento, mayor seguridad, funciones disponibles de serie, exhaustividad de la gama se han obtenido juntos a una reducción de la cantidad de artículos para optimizar los stocks.

Melhor desempenho, maior segurança, funções disponíveis como padrão, exaustividade da gama foram obtidas juntamente com uma redução no número de peças para otimizar estoques.









OLTRE

MODULAR AND REVERSIBLE
PANIC EXIT DEVICE














fapim®
Life in evolution





CE 0497
EN1125:2008
CPR/5922



		L	LB								
	8016			●	●			●	●		10
	8023			●				●	●		10
	8036			●	●			●	●		10
	8039A							●	●		
	8041					●		●	●		10
	8101	1000	830								
	8106	1320	1130					●	●		10
	8116	1600	1430								
	8416			●				●	●		10
	8416Z							●			

								
		8436						10
								
		8451						10
		8453		Art. 8451 max. 2100	Art. 8451 max. 2520	Art. 8453 max. 2300	950 1365 2300	
		8455		Art. 8451 max. 3500	Art. 8453 max. 3500			
		8500A						10
		8503A						10
		8504FA						10
		8504FB		6-10mm 0-6mm				10
		8505A						10
		8520						
		8520A						1
		8521						
		8521A						
		8525A						10
		8526A						10
		8527A						10
		8529A						10
		8540XA						10
		8542XA						10










8023





10











10







10










8101	1000	830		
8106	1320	1130		
8116	1600	1430		10



























8170A | 10





CE 0497
EN1125:2008
CPR/5923











		L	LB								
											
 	8216			●	●			●	●		10
 	8223			●				●	●		10
 	8236			●	●			●	●		10
 	8039A							●	●		
 	8241	1000	952								
	8243	1320	1252					●	●		10
	8247	1600	1552								
 	8261	1000	894					●	●		10
	8263	1320	1194					●	●		
	8267	1600	1494								
 	8280A							●	●		
	8250A					●		●			10
 	8416			●				●	●		10
 	8416Z							●			



8216



10

















8223






10











8241	1000	952		10
8243	1320	1252		
8247	1600	1552		



8261	1000	894		10
8263	1320	1194		
8267	1600	1494		








8250A



10








8280A








10



8270A



10






EN 1125:2008



020 - DoP - CPR - 2018





1

8273



1














1


8273A




1


























CE 0497
EN179:2008
CPR/5952



				T _{ce}						
		8323		●			●	●	●	10
		8336		●	●		●	●	●	10
		8341					●	●	●	10
		8416		●			●	●	●	10
		8436					●	●	●	10
		8451		950 1365 2300			●	●	●	10
		8453								
		8455								







		8500A		●	10
		8503A		●	10
		8504FA		●	●
		8505FB		●	●
		8505A		●	10
		8520			
		8520A	●	●	1
		8521			
		8521A			
		8525A		●	10
		8526A		●	10
		8527A		●	10
		8529A		●	10
		8540XA		●	●
		8542XA		●	●
					10
					10



8323




10




8341










10






8336 10














0497


024 - DoP - CPR - 2018
EN179:2008

		8300		●	25
		8311		●	25
		8401		●	25




1




2



3



4









8300



25










8311 Max 2520



25









Art. 8401









Art. 8300




Art. 8401






























Art. 8451
Art. 8453
Art. 8455







8451	950	
8453	1365	
8455	2300	10









8480A



10





Art. 8451
Art. 8453
Art. 8455




8481





10



Art. 8451
Art. 8453
Art. 8455














8500A



10








8503A



10














8504FA



10









8504FB



10













8505A



10

















8529A



10











8520



1



OFF

















8520A



1



OFF































8521





1














8544



10





Art. 8500A
Art. 8525A





8526A




10




PVC



PVC








8527A




10






PVC








PVC









S	
2	2
3	3
4	2+2
5	3+2
6	3+3
7	3+2+2
8	3+3+2
10	3+3+2+2









S	
2	2
3	3
4	2+2
5	3+2
6	3+3
7	3+2+2
8	3+3+2
10	3+3+2+2

















8568A			3 pcs 	10
8568B				





8568AS



STOP















10



8568BS



STOP







8570A

3 pcs




10





8572A



1

8574A





8571A



3 pcs




10




1

8573A



8575A











8577A







3 pcs





1










































8804		W:max 1000	1	1390x100x70
8804		W:max 1320		




8805		W:max 1000 H:max 2520	1	1390x100x70
8815		W:max 1320 H:max 2520		






8806		W: max 1000 H: max 2520	1
8816		W: max 1320 H: max 2520	1390x100x70



8806L		W: max 1000 H: max 3500	1
8816L		W: max 1320 H: max 3500	1390x100x70






8824					
8834					

W: max 1000
W: max 1320

1
1390x195x75





8825					
8835					

W: max 1000
H: max 2520


W: max 1320
H: max 2520

1
1390x195x75







8826			W:max 1000 H:max 2520	1	1390x195x75
8836			W:max 1320 H:max 2520		




8826L			W:max 1000 H:max 3500	1	1390x195x75
8836L			W:max 1320 H:max 3500		





8844

1
150x200x60


8845

1
150x200x60






8854			W:max 1000	1 1090x195x75
8864			W:max 1320	1 1390x195x75




8855		W:max 1000	1 1090x195x75
8865		W:max 1320	1 1390x195x75






8856			W:max 1000	1 1090x195x75
8866			W:max 1300	1 1390x195x75
8867			W:max 1600	1 1690x195x75













8894A 1 H:max 2520 1500 - ø 80



8895A 1 H:max 3500 1500 - ø 80








		L	LB	B	T							
	8351A					●	●		●			1
	8352A					●			●			1
	8353A					●	●		●			1
	8361A								●	●		1
	8106K		1300	1130					●		●	1
	8116K		1600	1430								
	8362A					●			●			1
	8363A								●			1
	8364A								●			1
	8380A 8380B 8380C 8380D				950 1365 2300 1800				●		1	





		8370A		●			1
		8370B		●			
		8370C		8362A			1
		8370D		8363A 8364A			
		8375		●			1
		8382		●			5
		8504FK 8504X		●	●		1
		8508		●			
		8542AX		●	●		1
		8567B					1




8351A



1








8352A



1














8353A



1












8362A



1









8363A



1







8364A





1








8380A	STEEL	950
8380B		1365
8380C	INOX	2300
8380D		1800

1







8382	STEEL	INOX

1









Art. 8380A
Art. 8380B
Art. 8380C
Art. 8380D





8370A



1













8370B









1











8504FX



STEEL




8504X

INOX



1











8542AX STEEL INOX





1



S	
2	2
3	3
4	2+2
5	3+2
6	3+3
7	3+2+2
8	3+3+2
10	3+3+2+2








8567B



3 pcs

1









Fapim S.p.A.
Via delle Cerbaie, 114
55011 Altopascio (LU) Italy
T +39 0583 2601 F+39 0583 25291
www.fapim.it info@fapim.it
Cod.Fisc. e Part.I.V.A. 02224030466

DOMATIC®

DOMATIC
info@domatic.it www.domatic.it



BENELUX

Fapim Benelux s.r.l.
Avenue Rue St. Roch, 17
7712 Herseaux Belgium
T +32 56 340548
T +32 56 341960
info-fapimbenelux@fapim.it



HISPANIA

Fapim Hispania s.L.
C/edison, esq. A. Ingeniero
Goicoechea 45600
Parcela, 74
Talavera De la Reina (Espana)
T +34 925 828357
F +34 925 841148
administracion.fapimhispania@fapim.it
pedidos_fapimhispania@fapim.it



POLSKA

Fapim Polska sp. z o.o.
ul.Przyrzecze 4 03-107
WarszawaNIP: 536-16-29-437
T +48 227813797
F +48 227811022
Gsm 609022972
fapim-fapimpolska@fapim.it



RUSSIA

Fapim RU llc
Kaluzhskaya Region
Province Borovskiy, 99km.
main way "Ukraina", building 4A
T +7 48439 97207
info@fapimru.ru



ARGENTINA

Fapim Argentina S.A.
CUIT: 30-71206299-8
Calle Gral Alvear N° 411 - 1°
Piso of 1 (B1640EWC) Martinez
Pdo. de San Isidro
Buenos Aires - Argentina
T (+54) (11) 4897-0062
y Líneas Rotativas